



STRUČNÁ INFORMACE

Výstražný maják BST-V pro svislou přisazenou montáž

- Homologace ECE R65 včetně homologovaného trojitého záblesku
- Homologace ECE R10
- Vícenapěťové provedení 11 – 30 V
- Různé vzory záblesku
- Plochá kompaktní konstrukce pro jednoduchou montáž
- Výstražný maják BST-V je možné synchronizovat se dvěma i více jednotkami

VLASTNOSTI VÝROBKU

Intenzivní výstražný signál

Optimální účinnost signalizace díky kombinaci šesti výkonných Power LED diod a špičkové přesné optiky.

Různé sekvence záblesků

Nastavit je možné nejen trvalé světlo, ale také celkem 4 různé vzory blikání buď jako synchronní, nebo střídavý výstražný signál:

- Jednotlivý záblesk
- Dvojitý záblesk
- Trojitý záblesk (homologace podle ECE R65)
- Čtyřnásobný záblesk
- Trvalé světlo

Snadná montáž

Výstražný maják BST-V se vyznačují plochou a kompaktní konstrukcí. Dvě různé varianty pouzdra

- Pouzdro s otvory na šrouby pro přisazenou montáž napevno
- Pouzdro s montážním držákem

Obě varianty umožňují snadnou a flexibilní montáž prakticky v libovolné poloze.

TECHNICKÉ INFORMACE



Technické údaje	
Vícenapěťové provedení	11 – 30 V
Provozní teplota	–40 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP 5K4K, IP 9K, IP 6K9K
Ochrana proti přepětí	Ano
Příkon	7 – 14 W
Příkon	
Žluté	0,78 A při 12 V
Žluté	0,40 A při 24 V
Modré	0,87 A při 12 V
Modré	0,58 A při 24 V
Homologace	
Homologace osvětlení	Ⓔ XA1 000100 Ⓔ XB1 000101
Elektromagnetická kompatibilita	ECE-R10 040471
Homologace K (§ 53a německé vyhlášky o podmínkách provozu vozidel na silničních komunikacích)	K 1129*

* platí pouze pro žluté (012 160-951 a -961)

Rozměrový výkres	
Prísazená montáž napevno	Montáž na držák

PŘEHLED PROGRAMU

Obrázek výrobku	Objednací číslo	Specifikace	Homologace	Počet ks v balení
	2XD 012 160-951	Výstražný maják BST-V, žluté, přísazená montáž napevno	ECE	2 ks
	2XD 012 160-961	Výstražný maják BST-V, žluté, montáž na držáku	ECE	2 ks
	2XD 012 160-901	Výstražný maják BST-V, modré, přísazená montáž napevno	ECE	2 ks
	2XD 012 160-911	Výstražný maják BST-V, modré, montáž na držáku	ECE	2 ks

Lze používat jen tehdy, pokud je to povoleno právními předpisy. Montáž jen na stranu nebo dozadu. K montáži dopředu je zapotřebí výjimky schválené příslušným orgánem.