



BOČNÍ OBRYSOVÉ LED SVĚTLO S ODRAZKOU

Pro vodorovnou nebo svislou přisazenou montáž, žluté krycí sklo, žluté světlo, černé pouzdro. Při vodorovné přisazené montáži musí optické pole směřovat k vnější straně vozidla. Těsnění z pěnové pryže k utěsnění světla, 2 otvory pro upevňovací šrouby B4,2 nebo upevnění pomocí držáku (k objednání zvlášť). Stupeň krytí IP 6K9K. Vhodné také pro funkci záblesků. Homologace podle ADR/ GGVS.

Funkce	LED	Výkon	Příkon
Boční obrysové světlo	1 žlutá	24 V / 1,2 W	Cca 0,05 A

Montáž

Vodorovná přisazená montáž, kabel 1 500 mm	2PS 008 645-001 ¹⁾
Svislá přisazená montáž, kabel 1 500 mm	2PS 008 645-991 ¹⁾

Pro vodorovnou přisazenou montáž, s konektorem EasyConn s kolíky (2pól.)

S kabelem 1 300 mm	2PS 008 645-311 ²⁾
--------------------	-------------------------------

Pro vodorovnou přisazenou montáž, s kabeláží Quick-Link

S kabelem 1 300 mm	2PS 008 645-621 ³⁾
--------------------	-------------------------------

Pro vodorovnou přisazenou montáž, s konektorem AMP SUPERSEAL.

S kabelem 500 mm	2PS 008 645-891 ⁴⁾
------------------	-------------------------------

Příslušenství

Držák	8HG 160 409-002
-------	-----------------

Homologace: E1 021395, E1 001396, E1 021397, E1 001397, SAE AP2 01, CCC A047950